

Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Протокол	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 09210000-4 Мазильні засоби (Поставка оливи та мастила для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2025-03-19-011890-а. Повторно. Попередня закупівля за ідентифікатором № UA-2025-02-06-010851-а</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 09210000-4 Мазильні засоби (Поставка оливи та мастила для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") для забезпечення безперебійної та якісної роботи обладнання та механізмів ТЦ споруди ГЕС в 2025 році, філії «Дністровська ГЕС» виникла необхідність в закупівлі даного виду товару. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання: Олива компресорна DACNIS SH-46 (208 л) TOTAL Кількість: 2шт. В'язкість кінематична при 40°С: 46мм²/с.Щільність при 15°С: 850 кг/м³.Індекс в'язкості: 127.Температура спалаху: 244°С.Температура застигання: - 33°С. Мастило Multis MS 2 (0.4 кг) TOTAL Кількість: 5 шт.Хімічний склад: літєво-кальцева.Консистенція: ластична.В'язкість базового масла при 40°С: 150мм²/с.Діапазон робочих температур:-25° С до +130°С. Олива індустріальна Mobil Vactra oil №2 (ISO 68) 20 л Кількість: 2шт.Корозія мідної пластини, 3 год при 100°С: 1В.Випробування на прогізадиркові властивості на стенді FZG, A/8.3/90, ISO 14635-1: ступінь відмови 13.Температура спалаху у відкритому тиглі: 228 ° С.Кінематична в'язкість при 40°С: 68 мм²/с.Температура застигання: - 18°С Олива індустріальна Mobil Vactra oil №1 (ISO 32) 208 л Кількість: 2шт.Корозія мідної пластини, 3 год при 100°С: 1В. Випробування на протизадиркові властивості на стенді FZG, A/8.3/90, ISO 14635-1: ступінь відмови 13. Температура спалаху у відкритому тиглі: 216 ° С. Кінематична в'язкість при 40°С: 32 мм²/с. Температура застигання: -30°С Олива моторна RUBIA TIR 7400 15W40 (20л) TOTAL Кількість: 4штВ'язкість при 40°С: 105мм²/с.В'язкість при 100°С: 14,2мм²/с. Індекс в'язкості: 142. Температура спалаху: 200 ° С. Щільність при 15°С: 883 кг/м³. Температура застигання: -30°С</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 09210000-4 Мазильні засоби (Поставка оливи та мастила для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"), здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток № 1) на підставі отриманих цінкових пропозицій: ТОВ «Гриботехніка» (рахунок-фактура № СФ-0000013 від 27.01.2025 р.) Додаток №2. ПП «Сіаол» (рахунок-фактура №СФ-0000023 від 27.01.2025 р.) Додаток №3 ФОП Лук'ян М.Ф. (комерційна пропозиція від 27.01.2025 р.) Додаток №4.</p>

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН