

*Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі*

*(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)*

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Ргозогто	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані (Поставка електромеханічного інструменту для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2025-05-20-002028-а</p> <p>Повторно. Попередня закупівля за ідентифікатором № UA-2025-04-14-003532-а</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі ДК 021:2015 код 42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані (Поставка електромеханічного інструменту для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"):</p> <p>ремонтно-будівельних робіт, виникла необхідність в закупівлі даного виду ТМЦ. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Технічні характеристики:</p> <p><b>Лобзик GST8000E, 710Вт, 500-3100хід/хв, пропи́л 80мм</b>                      Потужність: 710 Вт.Глибина прорізання: 80 мм.Довжина ходу пилки: 20мм.Максимальна кількість обертів: 3100.Живлення: 220 В.Вага: 2.5 кг.Кількість 1шт</p> <p><b>Ножиці висічні JN1601 550Вт 2200ход/хв товщ.1,6мм</b>                      Потужність: 550 Вт. Число обертів: 2200 хв.Ширина висікання: 5 мм.Глибина різання: 2.5 мм Вага: 1.6 кг.Кількість 1шт</p> <p><b>Перфоратор + GBH240, 2,7Дж, 790Вт, під бури 4-24мм, кейс</b>                      Напруга 220В.Потужність 790Вт.Кількість обертів 950 об/хв.Частота ударів 4200.Патрон SDS+</p> <p>Реверс.Кейс.Вага 2,8кг.Кількість 1шт</p> <p><b>Перфоратор ак. + GBH 180-Li, 18В, безщітковий, 2Дж, 0-5100уд/хв, 0-1800об/хв, кейс</b>                      Напруга акумулятора: 18 В.Кількість обертів:1800 об/хв.Кількість ударів: 5100.Патрон: SDS Plus</p> <p>Ємність акумулятора: 4 А*ч.Вага: 2.3 кг.Кількість 1шт</p> <p><b>Кутова шліфмашина ак. 125мм 18В, GWS 180-Li , 1*4Аг, 11000об/хв, зарядний пристрій,кейс,безщіткова</b>                      Діаметр круга: 125 мм.Напруга акумулятора: 18 В.Кількість обертів: 11000 об/хв.Тип акумулятора:Li-Ion.Діаметр отвору: 22.23.Вага: 1.6 кг.Кількість 1шт</p> <p><b>Стіношліфувальна машина SZS-180L (жираф) 180мм, 710Вт, 1200-2500об/хв, LED-підсвітка роб.зони</b>                      Напруга 220В.Потужність 710Вт.Тип по бетону.Кількість швидкостей 5.Мін. Число обертів 1200об/хв.Мах. Число обертів 2500об/хв.Діаметр диска 180мм.Електронні системи плавний пуск</p> <p>Вага 3,2кг.Кількість 1шт</p>	<p>Розрахунок вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 код 42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані (Поставка електромеханічного інструменту для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток №1) на підставі отриманих цінних пропозицій</p> <p>ФОП Лук'ян М.Ф. (рах.№ 28830 від 25.03.25) Додаток №2</p> <p>ФОП Бойко О.В.(ком. пропозиція №129/1 від 27.03.2025р) Додаток №3</p> <p>ТОВ «Прогрес Інструмент» (ком. пропозиція №23/03 від 11.03.25)Додаток №4</p>

**Кутова шліфмашина ак. 125мм, 18В, DCG409VSNT, 3000-9000об/хв, каркас, кейс**  
Кількіст: 3 шт. Діаметр диска: 125мм. Тип двигуна: безщітковий. Напруга акумулятора: 18В.

Плавний пуск: присутній. Регулювання швидкості: присутній. Частота обертання: 3000 - 9000 об/хв. Комплектація: кейс, каркас, зарядний пристрій, два акумулятора.

**Кутова шліфмашина 125мм 900Вт, GWS9-125 S, 2800-11000об/хв, обхват 187мм,**  
Кількість: 3 шт. Діаметр диска: 125мм. Потужність: 900 Вт. Напруга: 220 В. Частота обертання: 2800 - 11000 об/хв. Різьба на шпинделі: М14. Тип двигуна: щітковий. Комплектація: додаткова рукоятка, захисний кожух, ключ.

**Кутова шліфмашина 230мм GWS2200 2200Вт, 6500об/хв, пл. пуск, захист від повторного пуску**  
Потужність 2200Вт. Швидкість обертання 6500об/хв. Зовнішній діаметр 230мм. Різьба шпинделя М14. Плавний пуск. Комплектація: додаткова рукоятка, захисний кожух, ключ. Кількість 2шт

**Штроборіз MFE40 1900Вт, 5000об/хв., D125мм, ширина пазів 9/15,5/22/28,5/35мм, глиб. різь 10-40 мм, пл. пуск, 4.6кг**  
Потужність 1900Вт. Живлення 220В. Глибина різь 10-40мм. Діаметр диска 125мм. Ширина паза 9/15,5/22/28,5/35мм. Крутний момент 6Нм. Швидкість обертання 5000об/хв. Діаметр посадкового отвору 22,5мм. Захист від повторного пуску. Плавний пуск. Підтримка обертів. Кейс  
Кількість 1шт

**Шурупокрут уд. ак. 18В, 2Аг, SB18L, 2акк., Li-PowerCompact, зарядне ASC30, LED, 2.1кг, кофр**  
Кількість: 5шт. Напруга акумулятора 18В. Ємність акумуляторів: 2Аг. Тип двигуна: щітковий. Діаметр патрону: 1,5 – 13мм. Режим роботи: ударний. Тип акумуляторів: Li-ion.  
Комплектація: Зарядний пристрій, 2 акумулятори, кофр

**Гайкокрут ак. уд. 18В, DCF892P2T, 1084 Нм, 1/2, 600-2000об/хв, 3250уд/хв, безщітк. 2\* 5Аг, зарядн. пристрій, кейс**  
Кількість: 3 шт. Напруга акумулятора 18В. Ємність акумуляторів: 5Аг. Тип акумуляторів: Li-ion.

Тип двигуна: безщітковий. Розмір тримача насадки: 1/2". Режим роботи: ударний. Кількість ударів: 3250 уд/хв. Максимальний крутний момент: 1084Нм. Кількість обертів: 600-2000 об/хв. Комплектація: Зарядний пристрій, 2 акумулятори, кейс,

**Гайкокрут акумулятор. 18В, 4Аг, SSW18LTX 400 ВЛ, 2акк, 400Нм, безщітковий**  
Кількість: 1 шт. Напруга акумулятора 18В. Ємність акумуляторів: 4Аг. Тип акумуляторів: Li-ion.

Діаметр патрону: 13мм. Режим роботи: ударний. Кількість ударів: 4250 уд/хв. Максимальний крутний момент: 400Нм. Кількість обертів: 0-2150 об/хв. Комплектація: Зарядний пристрій, 2 акумулятори, кейс.

		<p><b>Пневмомолоток МОП-4 50Дж 1,6куб.м/хв</b> Сила удару: 50 Дж. Частота ударів: 720 уд/хв. Робочий тиск: 5-6,3 бар. Витрата повітря: 1560 л/хв Мінімальна довжина піки 270мм. Діаметр штуцера 3/4". Максимальна довжина піки 500мм Кількість 2шт</p>	
--	--	--	--

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН

